

ÉCHELLE

COULISSANTE à corde 2 plans

Caractéristiques techniques :

- Échelons carrés à picots, antidérapants et interchangeables
- Espacement des échelons : 25 cm
- Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants
- Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie
- Equipée de 2 roulettes de façade non tachantes
- Montant en profilé à ailes RENFORCÉES incorporées supprimant les ferrures de coulissement extérieur et évitant ainsi de se blesser les mains
- * Largeur extérieure : stabilisateurs ployés/déployés 0m50/1m28
- ** 0m53/1m31

CONFORME

→ EN 131-1

ÉCHELLES



Référence : 122 121 35

LES PLUS SÉCURITÉ



Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants

PRATIQUE




Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie



Photo non contractuelle

Stabilisateurs ployés

OPTIONS



Ecarteur de mur (réf. 1801)

| Réf. | Nombre d'échelons | Longueur ployée | Longueur déployée | Largeur extérieure 1er élément | Largeur extérieure 2e élément | Poids kg |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|
| 122 121 30 | 11 | 3m00 | 5m00 | 0m50* | 0m36 | 16 |
| 122 121 35 | 13 | 3m50 | 6m00 | 0m50* | 0m36 | 18 |
| 122 121 40 | 15 | 4m00 | 7m00 | 0m50* | 0m36 | 21 |
| 122 121 45 | 17 | 4m50 | 7m75 | 0m50* | 0m36 | 23 |
| 122 121 50 | 19 | 5m00 | 8m75 | 0m50* | 0m36 | 27 |
| 122 121 55 | 21 | 5m50 | 9m75 | 0m50* | 0m36 | 29 |
| 122 111 60** | 23 | 6m00 | 11m00 | 0m53** | 0m37 | 36 |