ÉCHELLE

COULISSANTE à corde 3 plans

DiSTEL

ÉCHELLES

Caractéristiques techniques :

- *Échelons carrés à picots, antidérapants et interchangeables*
- *Espacement des échelons : 25 cm*
- *Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants*
- *Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie*
- *Equipée de 2 roulettes de façade non tachantes*
- *Montant en profilé à ailes RENFORCÉES incorporées supprimant les ferrures de coulissement extérieur et évitant ainsi de se blesser les mains*
- *PLAN SUPÉRIEUR amovible et remplaçable rapidement après déverrouillage*
- ** Largeur extérieure : stabilisateurs ployés/déployés : 0m53/1m31 - ** 0m59/1m37*

CONFORME

➔ EN 131-1

Référence : 122 122 35

LES PLUS SÉCURITÉ


Sabots boulonnés en caoutchouc antidérapants non tachants

PRATIQUE

Mécanisme d'enclenchement à verrouillage par inertie

Photo non contractuelle

Stabilisateurs ployés

OPTIONS

Ecarteur de mur (réf. 1801)

Réf.	Nombre d'échelons	Longueur ployée	Longueur déployée	Largeur extérieure 1er élément	Largeur extérieure 2e élément	Largeur extérieure 3e élément	Poids kg
122 122 30	11	3m00	7m00	0m53*	0m40	0m35	26
122 122 35	13	3m50	8m50	0m53*	0m40	0m35	30
122 122 40	15	4m00	9m50	0m53*	0m40	0m35	35
122 112 45**	17	4m50	10m75	0m59**	0m43	0m37	45
122 112 50**	19	5m00	12m50	0m59**	0m43	0m37	53
122 112 55**	21	5m50	14m00	0m59**	0m43	0m37	65