

PASSERELLE

de chevauchement de 1m00

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 1040 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 65°
- Charge admissible : 150 kg
- 1 garde-corps latéral : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- * Mise en place de rampes uniquement à partir de 5 marches
- ** Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 3

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



LES PLUS SÉCURITÉ



Equerrage de la plate-forme pour un passage libre sous celle-ci

PRATIQUE



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes



4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm

OPTIONS

3 Possibilités :

- 1 sans garde-corps
- 2 avec 1 garde-corps
- 3 avec 2 garde-corps**

2

Existe avec 2 Variantes :
 - 4 roues pivotantes à frein Ø 100 mm sur essieu
 - 4 cornières de fixation au sol.

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Hauteur sous plate-forme	Largeur base arrière	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 1 garde-corps latéral	2*	0m45	0m39	1m11	1m36	1m56	21
	3*	0m68	0m62	1m11	1m57	1m78	24
	4*	0m90	0m84	1m11	1m78	2m01	26
	5	1m13	1m07	1m11	1m99	2m24	31
	6	1m36	1m30	1m11	2m20	2m46	34
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m58	1m52	1m11	2m41	2m69	36
	8	1m81	1m75	1m21	2m64	2m92	41
	9	2m04	1m98	1m21	2m83	3m14	44
	10	2m27	2m21	1m21	3m06	3m27	46

