

# PLATE-FORME

de 1m00 avec 1 accès

## Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 1040 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 1 garde-corps latéral + 1 garde-corps frontal : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- \* Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6 (voir ESTRADES pages précédentes)

### USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333

PLATES-FORMES



Existe avec 2 Variantes :  
 - 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux  
 - 4 cornières de fixation au sol.

## OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps\*


Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
	2	0m46	1m11	1m47	1m57	26,5
Composition avec 1 garde-corps latéral et 1 frontal	3	0m69	1m11	1m59	1m79	30,5
	4	0m92	1m11	1m78	2m02	34,5
	5	1m15	1m11	1m97	2m25	38,5
	6	1m38	1m11	2m16	2m48	42,5
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m61	1m11	2m35	2m71	46,5
	8	1m84	1m21	2m59	2m94	54,5
	9	2m04	1m21	2m78	3m17	58,5
	10	2m27	1m21	2m97	3m40	61,5

## LES PLUS SÉCURITÉ



Lisses à 1m10  
 sous-lisses à mi-hauteur  
 plinthes de 10 cm

## PRATIQUE



Marches de 240 mm à rainures profondes



Sur essieu avant : 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm



Sur essieu arrière : 2 roues fixes Ø 100 mm