

PLATE-FORME

de 2m00 avec 1 accès

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 600 x 2000 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- 2 garde-corps latéraux + 1 garde-corps frontal : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333



Existe avec 2 Variantes :
 - 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm et 2 roues fixes Ø 100 mm sur essieux
 - 4 cornières de fixation au sol.

OPTIONS

Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps


Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur hors tout	Poids kg
Composition avec 2 garde-corps latéraux et 1 frontal	2	0m46	1m11	2m43	1m57	44
	3	0m69	1m11	2m55	1m79	49
	4	0m92	1m11	2m74	2m02	52
	5	1m15	1m11	2m93	2m25	56
	6	1m38	1m11	3m12	2m48	59
Autres compositions, merci de nous consulter.	7	1m61	1m11	3m31	2m71	63
	8	1m84	1m21	3m50	2m94	73
	9	2m04	1m21	3m74	3m17	85
	10	2m27	1m21	3m93	3m40	89

LES PLUS SÉCURITÉ



Lisses à 1m10
 sous-lisses à mi-hauteur
 plinthes de 10 cm

PRATIQUE



Marches de 240 mm à rainures profondes



Sur essieu avant : 2 roues pivotantes à frein Ø 100 mm



Sur essieu arrière : 2 roues fixes Ø 100 mm