

# ÉCHAFAUDAGE TYPE POM

**LES PLUS SÉCURITÉ**



Echelons interchangeables

**SÉCURISTEL :**  
pour un montage en sécurité des garde-corps

Résistance aux chocs : échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

**PRATIQUE**



Serrage à CAME



Quart de tour



Clé de verrouillage



Référence : 361 06 92

EXISTE EN LONGUEURS :  
2m00 - 2m40 - 3m00

EN HAUTEURS PLATEAU :  
2m00 à 12m00

## Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases standard
- Charge admissible 200 Kg/m<sup>2</sup> uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

### CONFORME

- EN 1004
- DÉCRET 2008-244
- ART. R. 4323-59

## Composition :

- 2 embases standard de 2m00 x 0m90 en alu
- 4 pieds réglables de 0m75 pour roues de 200 mm
- 4 roues à frein seules Ø 200 mm
- 1 raidisseur en alu pour 2m00 x 0m90
- 8 contreventements à cames en alu de 2m00
- 4 croisillons en alu à cames pour 2m00
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m90 - long. 1m00)
- 4 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m90 - long. 2m00)
- 4 jambes de force en alu de 3m00
- 4 rallonges de jambes de force de 3 à 6m
- 3 plateaux mixtes à trappe (1m96 x 0m60)
- 6 plinthes longitudinales de 2m00
- 6 plinthes latérales de 0m75
- 1 SÉCURISTEL pour un montage en sécurité
- 1 notice de montage

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage
361 06 92	6m00	8m00	2m00 x 0m90

