

ÉCHAFAUDAGE TYPE PUM

Caractéristiques techniques :

- Échafaudage roulant en alu à embases pivotantes
- Charge admissible 200 Kg/m² uniformément répartie
- Échelons anti-dérapants

CONFORME

→ EN 1004
DÉCRET 2008-244
ART. R. 4323-59



Référence : 363 04 94

EXISTE EN LONGUEURS :
2m00 - 2m40 - 3m00

EN HAUTEURS PLATEAU :
2m00 à 12m00

Composition :

- 2 embases pivotantes en alu pour largeur 0m90
- 4 pieds réglables de 0m75 pour roues de 200 mm
- 4 roues à frein seules Ø 200 mm
- 1 raidisseur en alu pour 3m00 x 0m90
- 6 contreventements à cames en alu de 3m00
- 2 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m90 - long. 1m00)
- 3 échelles d'échafaudage roulant en alu (larg. 0m90 - long. 2m00)
- 2 croisillons en alu à cames pour 3m00
- 2 plateaux mixtes à trappe (3m04 x 0m60)
- 4 plinthes longitudinales de 3m00
- 4 plinthes latérales de 0m75
- 1 SÉCURISTEL pour un montage en sécurité
- 1 notice de montage

Réf.	Hauteur plateau	Hauteur travail	Dimensions échafaudage
363 04 94	4m00	6m00	3m00 x 0m90

LES PLUS SÉCURITÉ



SÉCURISTEL :
pour un montage en sécurité des garde-corps

Résistance aux chocs :
échelon anti-dérapant renforcé par l'intérieur

PRATIQUE



Serrage à CAME



Quart de tour



Clé de verrouillage