DOUBLE VERSANT

DiSTEL

Caractéristiques techniques :

- *Pente d'accès de 65°*
- *Charge admissible : 150 kg*
- *Espacement des marches : 22 cm*
- *Cordelette de sécurité entre les 2 parties à partir de 6 marches*

CONFORME

➔ EN 131-1

Pour 3 et 4 marches

Plus de 5 marches

Référence : 2010/08

LES PLUS SÉCURITÉ

2 compas de blocage à non-retour

PRATIQUE

Cordelette de sécurité



Marches monoblocs de 120 mm à rainures profondes

Rangement facile

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Hauteur totale repliée	Poids kg
2010/03*	3	0m67	0m43	0m88	0m81	6,3
2010/04*	4	0m88	0m47	1m09	1m06	7,8
2010/05	5	1m11	0m51	1m30	1m31	9,7
2010/06	6	1m33	0m56	1m51	1m57	10,6
2010/07	7	1m55	0m60	1m72	1m81	12,4
2010/08	8	1m77	0m65	1m93	2m06	14,3
2010/09	9	1m99	0m69	2m14	2m31	16,9
2010/10	10	2m22	0m73	2m36	2m56	20
2010/11	11	2m44	0m78	2m58	2m81	22,4
2010/12	12	2m66	0m82	2m79	3m06	24,8