

# ESTRADE

SUPER Elargie



## Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 800 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- 1 garde-corps latéral et frontal composé de : 1 lisse, 1 sous-lisse, plinthes (VOIR AUTRES OPTIONS)
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 800 x 600 mm
- \* Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6

## USAGE SPÉCIFIQUE


→ DÉCRET 96-333

4



PLATES-FORMES

## OPTIONS



Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - Le portillon est muni de poignées sécurisées (voir page 47)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	N° 4 Poids kg
	2	0m46	0m85	0m90	100 mm	14
Dimensions plate-forme 800 x 400 mm	3	0m69	0m98	1m09	100 mm	17
	4	0m92	1m06	1m28	100 mm	21
Pour références, merci de nous consulter.	5	1m15	1m14	1m47	100 mm	24
	6	1m38	1m14	1m67	100 mm	27
	7	1m61	1m14	1m86	100 mm	30
	8	1m84	1m14	2m05	100 mm	34

Existe avec 2 Variantes :  
 - 6 sabots  
 - 6 sabots et 2 roulettes à bascule.

