

KIT LIGNE DE VIE MOBILE HORIZONTALE

Réf. : 4005/01

Caractéristiques techniques :

- Longueur réglable de 5m à 20m
- Sangle polyester 30 mm R > 45kN
- Connecteur à vis amovible R > 22 kN
- Tendeur à cliquet en acier galvanisé
- Testé pour 2 personnes selon CEN/TS 16415 Type B+C
- Conforme à EN795 type B+C (Hybrid) si ancrage avec les anneaux de sangle intégrés
- Conforme à EN795 type C si ancrage directement avec les connecteurs aux extrémités de la ligne de vie


CONFORME

- EN 795 : 2012
- TYPE B+C (HYBRID) - CEN/TS 16415:2013
- RÈGLEMENT 2016/425



**2
PERS.
MAX**

- x** = Flèche résiduelle après la chute
- y** = Flèche maximale dynamique
- P** = Efforts mesurés sur la ligne
- F** = Efforts mesurés aux ancrages terminales de la ligne de vie



	L (m)	x (mm)	y (mm)	P (kN)	F (kN)
100 kg 	5	430	745	6,9	11,8
	20	1395	2405	4,8	8,7
200 kg 	5	510	720	8,1	14,1
	20	1675	2640	6,0	10,5

Tirant d'air = y + 1 m + tirant d'air du dispositif antichute.

LE + DiSTEL : Elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité. Deux anneaux de sangle permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage.

