

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 5-10-15 et 20m

Réf. : 4004/01

**DiSTEL** 

## Caractéristiques techniques :

- Longe câble acier galvanisé Ø 4 mm pour les longueurs 5m et 10m et Ø 5 mm pour les longueurs 15m et 20m
- Carter synthétique haute résistance
- Tout composant traité anticorrosion
- Résistance statique > 12 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air : 2m60 pour les longueurs 5m et 10m et 2m70 pour les longueurs 15m et 20m
- Température d'utilisation : -30° à +50°

**CONFORME**

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425



**TESTÉ  
140 KG**


## PRATIQUE



Connecteur acier à vis,  
ouverture 18mm



Connecteur à émerillon  
avec indicateur de chute  
à verrouillage automatique  
Ouverture 20mm



Modèle	H	L	E	Poids
5m	335 mm	200 mm	84 mm	4,7 kg
10m	335 mm	200 mm	84 mm	5 kg
15m	410 mm	250 mm	96 mm	9,2 kg
20m	410 mm	250 mm	96 mm	9,5 kg

**DiSTEL.fr**

**LE + DiSTEL** : Le système antichute à rappel automatique convient aux travaux en hauteur avec risques de chute verticale. Il est équipé d'une longe rétractable automatique et d'un élément interne de dissipation d'énergie cinétique.