

SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE 6m

Réf. : 4004/08

DiSTEL 

Caractéristiques techniques :

- Utilisation verticale/horizontale
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe Dyneema largeur 25 mm (R>22kN)
- Carter en composite PA polyamide + fibre de verre
- Résistance statique > 15 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air vertical : 2,6 m
- Tirant d'air horizontal : 4 m
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- Masse : 1,8 kg

CONFORME

→ EN 360 : 2002
RÈGLEMENT 2016/425

**TESTÉ
140 KG**

Testé utilisation
horizontale



PRATIQUE



Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium à verrouillage
Ouverture 22mm



Connecteur à émerillon avec indicateur de chute à verrouillage automatique
Ouverture 28mm



Travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive. (rayon = 0,5mm)

LA GAMME EPI ANTICHUTE

DiSTEL.fr

LE + DiSTEL : Le système antichute à rappel automatique est équipé d'une longue sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie. Léger et compact