

ESTRADE

Standard

Caractéristiques techniques :

- Dimensions plate-forme : 450 x 400 mm en alu à rainures profondes
- Pente d'accès de 50°
- Charge admissible : 200 kg
- Espacement des marches : 22 cm
- Estrade sans garde-corps (voir AUTRES OPTIONS)
- Marches de 240 mm montées sur doubles limons pour plus d'ergonomie
- EXISTE AUSSI AUX DIMENSIONS PLATE-FORME : 450 x 600 mm
- * Produit conforme à la norme EN 131-7 si option 5 ou 6

USAGE SPÉCIFIQUE

→ DÉCRET 96-333




1



Marches de 240 mm
à rainures profondes

PLATES-FORMES

OPTIONS



Existe avec différentes configurations de rampes et de garde-corps - PHOTOS NON CONTRACTUELLES - Le portillon est muni de poignées sécurisées (voir page 47)

Réf.	Nombre de marches	Hauteur plate-forme	Largeur base	Longueur base	Distance plate-forme frontale / mur	N°1 Poids kg
Dimensions plate-forme 450 x 400 mm	2	0m46	0m50	0m90	100 mm	12
	3	0m69	0m63	1m09	100 mm	13
	4	0m92	0m71	1m28	100 mm	15,5
	5	1m15	0m79	1m47	100 mm	18
Pour références, merci de nous consulter.	6	1m38	0m87	1m67	100 mm	21,5
	7	1m61	0m87	1m86	100 mm	23,5
	8	1m84	0m87	2m05	100 mm	27,5

Existe avec 2 Variantes :

- 6 sabots
- 6 sabots et 2 roulettes à bascule.



Sabot

Roulette à bascule