

# SYSTÈME ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Réf. : 4004/10

**DiSTEL** 

## Caractéristiques techniques :

- Longe câble acier galvanisé, 12 m Ø 4,8 mm
- Carter en composite PA Polyamide + fibre de verre
- Tirant d'air en utilisation verticale : 2,6 m
- Tirant d'air en utilisation horizontale : 5,1 m
- Résistance statique >12 kN
- Force d'arrêt ≤ 600 daN
- Température d'utilisation : -30° C à +50° C

**CONFORME**

→ EN 360 : 2002  
RÈGLEMENT 2016/425

**PRATIQUE**



Anneau d'ancrage à émerillon avec connecteur aluminium à verrouillage automatique  
Ouverture 22mm

Connecteur à émerillon et verrouillage automatique avec témoin de chute  
Ouverture 28 mm en aluminium anodisé



TESTÉ  
UTILISATION  
HORIZONTALE

TESTÉ  
140 KG

**DiSTEL**.fr

**LE + DiSTEL** : Très maniable, il est muni d'une poignée textile pour faciliter son transport. Il est recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour toute personne allant jusqu'à 140 kg. Il intègre en extrémité de câble, un absorbeur d'énergie qui est conditionné dans une pochette polyester.